

**NIPPON PAINT MOMENTO TRAVERTINO**
**นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ติโน่**


นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ติโน่ (Nippon Paint Momento Travertino) สีสร้างลายที่ช่วยสร้างประติมากรรมขึ้นเอกวดลายอิฐบนผนังของคุณในสไตล์คลาสสิกได้อย่างง่ายดาย ความแตกต่างด้วยลวดลายอย่างมืออาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้เป็นผลงานขึ้นเอกได้ด้วยตัวคุณเอง เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับคนที่ชื่นชอบผนังลายอิฐ

**คุณสมบัติ**

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ช่วยปกปิดรอยแตกขยายได้
- ช่วยปกปิดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวได้ดี
- มีน้ำหนักเบากว่าผนังหินสังเคราะห์และกระเบื้องติดผนัง ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบ้าน
- กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

ประเภทสี	ชนิด	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิก	สำหรับภายใน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน กระเบื้องแผ่นเรียบ และอื่น ๆ เป็นต้น	25 กิโลกรัม

**ข้อมูลการใช้งาน**

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)
ระยะเวลาการแห้งแข็ง:	อย่างน้อย 3 - 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 - 3 เที่ยว
ความหนาของฟิล์ม:	0.5 - 1 มิลลิเมตรต่อเที่ยว
ทาได้พื้นที่:	1 ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	สามารถผสมน้ำได้ไม่เกิน 3%
วิธีการเคลือบ:	เกรียงฉาบ

**การเตรียมพื้นผิว**

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ หรือ นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ตามด้วยระบบสีของนิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ติโน่
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไฮไฮวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ตามด้วยระบบสีนิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ติโน่
ระบบสี:	1. ฉาบด้วยสี นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ติโน่ จำนวน 2 - 3 เที่ยว

2. ทาสีด้วยสีทับหน้า นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์, นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ หรือสีทาภายในตามที่ต้องการ  
จำนวน 1 – 2 เที่ยว