

NIPPON PAINT JUNIOR 99 EXTERIOR
นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก


สีสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยา ให้ฟิล์มสีเรียบ ทนต่อเชื้อรา มีการยึดเกาะพื้นผิวดีและใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน ราคาประหยัด

คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ทนสภาวะอากาศ
- ฟิล์มสีเรียบเนียน

ประเภทสี	ชนิด	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำพลาสติกผสมจาก กาวอะคริลิก	สำหรับภายนอก และภายใน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโย หิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1 และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	มากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	30 - 34 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางสีด้วยน้ำสะอาด 15 - 20 % แล้วคนให้เข้ากัน
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาดู่น้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้ - ทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โปรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว