

**NIPPON PAINT HYBRIDGOLD**
**นิปปอนเพนต์ ไฮบริดโกลด์**


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% มีคุณสมบัติในการกลบพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีกลิ่นฉุน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ไว

**คุณสมบัติ**

- กลบพื้นผิวดีเยี่ยม ทำให้พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- สามารถทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายใน	ด้าน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์)

**ข้อมูลการใช้งาน**

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	40 - 45 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 10 - 20% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

**การเตรียมพื้นผิว**

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	<p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <p>- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน</p> <p>- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p>
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	<p>- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)</p> <p>- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอบอส 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน</p> <p>- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี</p> <p>- ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดโกลด์ จำนวน 2 เที่ยว</p>