

NIPPON PAINT SUPERSERVE WALL SEALER
นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิร์ฟ วอลล์ ซีลเลอร์

 UON, 1123-2555
 สีวอลล์ซีลเลอร์

สีรองพื้นที่ผลิตจากกาวอะคริลิก 100% ใช้เป็นสีรองพื้น เพื่อปรับสภาพพื้นผิวคอนกรีตใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ทนทาน คุณภาพสูง อนุภาคสีหนาแน่นฟิล์มสีเรียบเนียน ภายใต้อุณหภูมิมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สามารถใช้ได้สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ :

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- มีความคงทนต่อสภาวะต่าง
- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน

ประเภทสี	ชนิด	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิก	สำหรับปูนใหม่	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน	1 และ 5 แกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	มากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	30 - 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางสีด้วยน้ำสะอาด 5 - 10% แล้วคนให้เข้ากัน
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	<p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <p>- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน</p> <p>- ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิร์ฟ วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>- ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิร์ฟ สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิร์ฟ สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p>
---------------------	---