

NIPPON PAINT MOMENTO FROST
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์


นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ (Nippon Paint Momento Frost) นวัตกรรมสีสร้างลวดลาย สำหรับภายในระดับพรีเมียม ด้วยสีที่โปร่งแสง สามารถทาบลงบนผนังสีเดิมได้ เพิ่มลูกเล่นบนผนังที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ด้วยเอกลักษณ์ของหิมะในฤดูหนาว สร้างสรรค์ดูงดงามศิลปะแบบอิตาเลียนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีเส้นและเส้นแห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีซ เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส

คุณสมบัติ

- ขั้นตอนการทำงานง่าย สามารถ D.I.Y ทำเองได้ง่าย ๆ
- สามารถทาบลงบนสีผนังเดิมได้
- เพิ่มสีเส้นและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดาให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ (เมื่อเคลือบด้วยนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์ ได้ท)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สาระระเหยต่ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิก	สำหรับภายใน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน กระเบื้องแผ่นเรียบ และอื่น ๆ เป็นต้น	1 ลิตร

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งแข็ง:	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	4 – 6 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	ไม่ต้องเจือจาง
วิธีการเคลือบ:	แปรงสร้างลายโมเมนโต้

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	<p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <p>- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน</p> <p>- ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ หรือ 5200 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>- ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว โดยเลือกเฉดตามที่ต้องการ</p> <p>- ตามด้วยสีนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์</p>
กรณีพื้นปูนเก่าไม่เสื่อมสภาพ:	- สามารถตกแต่งด้วยสีนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ ลงบนสีเดิมได้เลย
กรณีพื้นปูนเก่าเสื่อมสภาพ:	<p>- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)</p> <p>- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไรโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน</p> <p>- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้</p>

- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำปูนเก่า นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซด ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว โดยเลือกเฉดตามที่ต้องการ
- หลังจากนั้นทาสีสร้างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ พรอสท์ จำนวน 1 เที่ยว
- ใช้แปรงทาสีเป็นแนวเฉียงบนลงล่าง ทำมุม 45 องศา ให้เหมือนกับละอองหิมะ

วิธีการทา: