



NIPPON PAINT

NIPPON PAINT

AQUA EPOXY

สีทับหน้าอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ
สำหรับปกป้องงานพื้นและผนังคอนกรีต ภายใน



กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ



ทนทานต่อสารเคมีและการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม


นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี่ สีทับหน้าอีพ็อกซี่ สำหรับงานพื้นและผนังคอนกรีต ที่ต้องการความทนทานสูง ปกป้องพื้นผิวได้ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และห้องปฏิบัติการเคมี

นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี NIPPON PAINT AQUA EPOXY

สีกับหน้าอีพ็อกซี กลิ่นอ่อน สูตรน้ำ สำหรับปกป้องงานพื้น
และผนังคอนกรีตภายใน พ่นสีได้ผ่านเครื่องพ่นสี CCM




WHITE




■ RAL 7035 LIGHT GREY



■ BS24C33 LILAC




■ 0030R90B LIGHT BLUE



■ RAL 7045 TELEGRAY 1



■ 1301 PEARL




■ BS04E49 PETAL



● LIGHT GREEN



■ 1457 MISTY GREY



■ 0030Y10R MAIZE



■ 1461 EVERGREEN



● GREEN



Colour Creations Machine

- เจดสีตัวอย่างแนะนำ สีกับหน้าอีพ็อกซี สำหรับพื้นคอนกรีตตกแต่งภายใน
 - เจดสีตัวอย่างแนะนำ สีกับหน้าอีพ็อกซี สำหรับพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม
- * สามารถเลือกเจดสีผสมอื่น ๆ ได้ ในแคตตาล็อกสีอุตสาหกรรม
ของนิปปอนเพนต์

ข้อมูลการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี

ชนิดฟิล์ม
แห้งสัมผัสได้
แห้งเคลือบย้ายได้
แห้งทาทับได้
แห้งแข็งพร้อมใช้
จำนวนเที่ยวที่แนะนำ
อัตราส่วนผสม
ทาได้พื้นที่

**หลังจากผสม ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25-30 °C

พื้นผิวต้องสะอาด แห้งสนิท ปราศจากคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ
โดยต้องมีการทาสีรองพื้นที่เหมาะสมอยู่ก่อนแล้ว

* (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
และค่าความเป็นด่าง (pH) ไม่เกิน 8 โดยกรด พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน)

เงา

4 ชั่วโมง

อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

7 วัน

2-3 เที่ยว

ส่วนเบส 4 ส่วน ต่อ สารเร่งแข็ง 1 ส่วน

8-10 ตารางเมตรต่อลิตร (ที่ความหนา 50 ไมครอน)

สีรองพื้นสำหรับผนังและพื้นคอนกรีต

นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี ไพรมเมอร์



คุณสมบัติ : สีรองพื้นอีพ็อกซี สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน
เหมาะสำหรับ : พื้นและผนังคอนกรีต ปูนฉาบ โพลีเอสเตอร์
อัตราส่วนผสม : เบส 4 ส่วน ต่อ สารเร่งแข็ง 1 ส่วน
ทาได้พื้นที่ : 5-6 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว ที่ความหนา 60 ไมครอน
ชนิดฟิล์ม : เงา สีสัน
ตัวทำลาย : น้ำสะอาด

ตัวอย่างเจดสี :



สีรองพื้นสำหรับกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และคอนกรีตขัดมัน

นิปปอนเพนต์ ไทล์ ไพรมเมอร์



คุณสมบัติ : สีรองพื้นอีพ็อกซี สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน
เหมาะสำหรับ : กระเบื้องผนังทั่วไป กระเบื้องห้องน้ำ สุขภัณฑ์
และพื้นคอนกรีตขัดมัน
อัตราส่วนผสม : เบส 7 ส่วน ต่อ สารเร่งแข็ง 1 ส่วน
ทาได้พื้นที่ : 10-13 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว ที่ความหนา 35 ไมครอน
ชนิดฟิล์ม : ด้าน สีขาว
ตัวทำลาย : น้ำสะอาด

ตัวอย่างเจดสี :



**NIPPON
PAINT**

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ข.สุขสวัสดิ์ 76 ก.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

f Nippon Paint Thailand Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)