

5100 WALL SEALER



นิปปอน 5100 วอลล์ ซีลเลอร์ รองพื้นปูนใหม่
สำหรับภายนอกที่เน้นความทนทาน

~~คราบต่าง~~

~~คราบเกลือ~~



~~คราบดำ~~

~~คราบเหล็ก~~

ทนเกลือ ทนด่าง ทนทาน ทุกฤดู !

นวัตกรรมใหม่ของสีรองพื้นที่เน้นความทนทานโดยเฉพาะ

ทนต่อคราบเกลือและทนต่อต่างได้เหนือกว่าสีรองพื้นทั่วไป
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานที่แข็งแกร่งกับสีทับหน้า



LINE: 1123-2555
@nppaintthai



5100 WALL SEALER

สีรองพื้นปูนใหม่ สำหรับภายนอก และภายใน



ผนังฉาบเกลือบดดีเยี่ยม



ผนังฉาบดีดีเยี่ยม



กลบพื้นผิวได้ดี

คุณสมบัติที่แตกต่าง

สีรองพื้น 5100 วอล ซีลเลอร์ ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผนังภายนอกโดยเฉพาะ เน้นความทนทานต่อสภาวะอากาศ ผนังฉาบเกลือบดดีเยี่ยม และผนังฉาบดีดีเยี่ยม ซึ่งสามารถปกป้องผนังบ้านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ผลการทดสอบการทนต่อคราบเกลือ



ผลการทดสอบการทนน้ำ

รองพื้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีกับผนังทนมากยิ่งขึ้น



เหมาะสำหรับ ผนังปูนฉาบภายนอกอาคาร ผนังปูน ไซเมนต์ ฝ้าเพดาน และฝ้าเพดาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน

1. ขูดลอก กำจัดฝุ่นผงและทำความสะอาดผนังผิวให้ทั่ว ผนังผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก คราบขี้ และกิ่งไม้แห้งสนิท
2. ทารองพื้น นิปปอน 5100 วอล ซีลเลอร์ (Nippon 5100 Wall Sealer) จำนวน 1 เที่ยว
3. เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มความทนทาน 2 เท่า ควรทากับหน้าด้วย เวเธอร์บอนด์ ฟล็กซ์ (Weatherbond Flex) หรือ เวเธอร์บอนด์ แอดวานซ์ (Weatherbond Advance) จำนวน 2 เที่ยว

ชนิด	สถานะฟิล์มสี	พื้นที่การทา (ตร.ม./กิโลกรัม/เที่ยว)	การเชื่อมต่อ	การเคลือบสี	จำนวนเที่ยว	การแห้งตัว (ที่ 30°C)	ขนาดบรรจุ
สูตรน้ำ	ขาวดำ	35 - 40	เชื่อมต่อดวง ปาดจาก ประมาณ 5 - 10% โดยสีบน	แบบลูกกลิ้ง, หรือแปรงสี	1 เที่ยว	สีแห้งผิว 15 - 20 นาที สีแห้งทึบ 2 ชั่วโมง	1 แกลลอน 5 แกลลอน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
 101 หมู่ 3 ซอยสุขุมวิท 76 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10130
 โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2683 <http://www.nippondeco.com>
<http://www.facebook.com/NipponPaintDecor>