

นิปปอน ไฮบริด โกลด์ Hybrid Gold



กลบดี เก็บเร็ว
จบไว ใช้เลย!

สีทนน้ำทั่วโบ



ปรากฏการณ์ใหม่จากนิปปอนเพนต์

นิปปอน ไฮบริด โกลด์ ที่เน้นการกลบพื้นผิวที่เหนือกว่า

สีน้ำ สูตรพิเศษ สำหรับภายใน ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน
Acrylic Emulsion Paint for Interior Wall & Ceiling





นิปปอน ไฮบริด โกลด์ Hybrid Gold

สีน้ำ สูตรพิเศษ สำหรับภายใน
ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน



ANTI-FUNGUS & ALGAE
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



NO LEAD & NO MERCURY
ปลอดสารตะกั่วและปรอท



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นสีน้ำทาภายในสูตรพิเศษที่ดูออกแบบมาโดยเฉพาะ:



กลบพื้นผิวดีเยี่ยม



ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน



ทาสีที่ได้นานกว่า

ภาพจำลองจากผลทดสอบจริง โดยนิปปอนเพนต์



แบรนด์คู่แข่ง 1

นิปปอน ไฮบริด โกลด์

แบรนด์คู่แข่ง 2

เหมาะสำหรับ ใช้เคลือบตกแต่งและปกป้องพื้นผิวภายในอาคาร สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน

1. ขูดลอก กำจัดฝุ่นผง และทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน และกาวให้แห้งสนิท
2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับสีรองพื้น Nippon 5200 Wall Sealer (นิปปอน 5200 วอลซีลเลอร์) จำนวน 1 เที่ยว

ชนิด	ลักษณะฟิล์มสี	พื้นที่การทา (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	การเจือจาง	การเคลือบสี	จำนวนเที่ยว	การแห้งตัว (ที่ 30 °C)	ขนาดบรรจุ
สูตรน้ำ	ด้าน	40 - 45	เจือจางด้วย น้ำสะอาด ประมาณ 10-20% โดยปริมาตร	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี	2 เที่ยว	สีแห้งที่ผิว 15 - 20 นาที สีแห้งทั่วได้ 2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน 1 แกลลอน 2.5 แกลลอน 5 แกลลอน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 <http://www.nippondeco.com>
<http://www.facebook.com/NipponPaintDecor>