



# NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก  
NIPPON PAINT

# VINILEX

日本ペイント  
ACRYLIC



 เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย **Acrylic Nano Technology** เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทาน



มอก. 2321-2549  
สีอะคริลิกทนทาน



มอก. 272-2549  
สีอะคริลิกทนทาน





**AGRATIAN BROWNS**

T123/T523  
Milky Grey

NP N 1854 D  
Tracking Tan

NP N 1838 P  
Drifting By

NP N 1839 T  
comfy Tan

NP N 1859 P  
Wispy Bits

NP N 1860 P  
Light McIntosh

T587  
Lagoon LH.

1001  
Brilliant White

NP N 1861 T  
Handpainted

**HEAVEN GREY**

NP N 2034 P  
Abacadabra

NP N 2043 T  
Dormant Gray

NP OW 1087 P  
Gray Drops

NP N 2045 T  
Smoking Gray

T122/T522  
Ash

T001  
Bluebell White

**BLACK & WHITE**

NP N 1984 P  
Gray Prose

NP N 2030 A  
Crater Black

NP N 1991 P  
Gray Glove

144  
Black

145  
White

T007  
Iris White

*Less Is More*

กลุ่มสีโทนกลางสีเทา มวลวางตัวเรียบง่าย สดชื่นไม่ฉูดฉาด ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ให้ความผ่อนคลายและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

**RIVERIAN YELLOWS**

NP OW 1143 T  
Sweet Yellow

NP YO 1142 D  
Buttercup Bouquet

006  
Lily White

NP YO 1161 T  
Prek Me Up

T003  
Orchid White

T182/T582  
Hunny Cream

**WANDERUST GREEN**

NP OW 1065 P  
Cool Hint

NP BGG 1783 P  
Little Little

NP BGG 1754 P  
Wavelike

NP BGG 1755 T  
Skylark

NP BGG 1786 D  
Painter's Leaf

NP BGG 1756 T  
Parrot Green

**OCEANIC BLUE**

NP OW 1060 P  
Sprizzle

NP BGG 1804 P  
Misty Rain

NP BGG 1565 P  
Smooth Sailing

NP BGG 1573 P  
Blue Jive

NP PB 1516 P  
Blue Crotchet

NP PB 1517 P  
Memories

NP BGG 1805 T  
River Port

NP BGG 1574 A  
Blue Entry

NP PB 1513 D  
Senate Blue

กลุ่มสีโทนร้อน สะท้อนความสดใส เปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่โตเต็มที่แล้ว โดดเด่นและมีความสดชื่น ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ให้ความผ่อนคลายและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

*Bring colourful*

*Charming & Peaceful*

**JUST PEACH**

NP OW 1031 P  
Rose Fragrance

NP YO 1236 P  
Avant Garde

NP R 1271 P  
Home Sweet Home

NP R 1262 P  
Corallina

NP YO 1237 P  
Copper Dust

NP R 1261 D  
Koralle

**MADAME PINK**

NP OW 1039 P  
Snowbrush Rose

NP R 1347 P  
Pink Bonnet

NP R 1306 P  
Sweet Deal

NP R 1307 P  
Good Fortune

NP R 1346 P  
Hill Cherry

NP R 1308 P  
Cest'La vie

**PRECIOUS VIOLETS**

NP PB 1446 P  
Early Bird

NP PB 1447 P  
Soulmate

NP YO 1425 P  
Snowbell

NP PB 1426 P  
Twirling Ribbon

NP PB 1448 T  
Purple Lights

NP PB 1427 T  
Razzle Dazzle

**เคล็ดลับสำหรับฝ้าเพดาน**

T777  
White Sky

T999  
Smoky White

PROJECT REFERENCE

Fuse Chan - Sathorn

Rhythm Sathorn 21

Toyota Buzz Rama 2

Isuzu ดรีฟเวอร์ ราชบัณฑิต

Manthana Village

บ้านนา

LAND & HOUSES

Isuzu ดรีฟเวอร์ ราชบัณฑิต

NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดต้านพิษ !

กลบพื้นผิวดี

ลดแสงสะท้อน 2 เท่า

หมายเหตุ (Remark)

- กรุณาตรวจสอบรหัสสีพื้นเพ้นท์ Nippon Paint Colour Creations (CCM) ให้
- ขนาด 1 แกลลอนและ 2.5 แกลลอน สามารถผสมสีพื้นเพ้นท์ Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
- สีเบส (Ready Mix) ที่ผสมฟลักซ์งานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกลลอน เท่านั้น
- เคลือบสีอะคริลิกพื้นเพ้นท์งานจะกำหนดเป็นราคาพิเศษตามโครงสร้างราคา
- เคลือบสีอะคริลิกต่างจากกัน ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา
- ตัวอย่างสีเบส เป็นสีเทาเข้ม
- ตัวอย่างสีน้ำเงิน เป็นสีเทาอ่อน

สีพื้นเพ้นท์เครื่อง | R สีเบส (Ready Mix) | \* เติมน้ำสีฟลักซ์

กลุ่มสีโทนเย็น พลังงานความสงบ นุ่มนวล มีระเบียบ แต่มีมิติ แสงสะท้อนที่ชวนหลงใหล พื้นผิวแรกตาต่อใจ กับการมองของคุณได้เป็นอย่างดี





สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้

## คุณสมบัติเด่น



**สะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน**  
สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่เข้าสู่อาคาร ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน



**กลบผิวสิ่งขรุขระ ฟิล์มสีเรียบเนียน**  
โมเลกุลเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เนื้อสีเข้มข้น ปกปิดพื้นผิวดี ทาขึ้นง่าย



**สีสวย ทนทานทุกสภาวะอากาศ**  
อนุเม็ดสีเชื่อมประสานโมเลกุลของอะคริลิกนาโน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามนาน



**เช็ดล้างทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น**  
ด้วยพลังของการประสานของอะคริลิกนาโน ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของคราบฝุ่นและคราบสกปรกบนพื้นผิว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ฟิล์มสีแข็งแรง

## สีรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว  
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์  
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า ตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



## สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน  
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก  
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ช่วยสะท้อนความร้อนได้มากถึง 90%
- กลบผิว กิ่งขรุขระ ฟิล์มสีเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อคราบต่างและเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ด้าน



กึ่งเงา

ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



## สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน  
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน  
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบผิว กิ่งขรุขระ ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



## สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ  
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน  
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กิ่งขรุขระ ลดการสะท้อนได้ดี
- ช่วยปกปิดรอยต่อ รอยปูน และรอยลูกคลื่นของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทาสีคุณภาพพรีเมียมเพื่อคุณภาพงานสีที่ดี อย่างเช่นสีป้ออาชีพ



## นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา\* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่\*\* และแบคทีเรีย\*\*\* ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 \*\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99%

\*\*\*ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



| ประเภทสี<br>Type      | การใช้งาน<br>Usage                                 | ผลิตภัณฑ์<br>Product                                                                                                                                                                                          | ฟิล์มสี<br>Finish film     | ปริมาณการใช้สี<br>(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)<br>Coverage<br>(sq.m./gallon/coat) | การเจือจาง<br>Dilution                                         | การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส)<br>Drying time (30°C) |                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                            |                                                                | แห้งที่ผิว<br>Surface dry                              | แห้งทาทับได้<br>Dry to recoat                     |
| สีรองพื้น<br>Primer   | ปูนสด<br>Fresh wall                                |  สีรองพื้นปูนสด<br>นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์<br>Nippon Paint Ultra Block Sealer                                      | ขาว<br>White               | 30 – 35                                                                    | ใช้งานได้ทันที<br>No dilution                                  | 45 นาที<br>45 Mins                                     | 8 ชั่วโมง<br>8 hours                              |
|                       | กรณีปูนใหม่<br>New wall                            |  สีรองพื้นปูนใหม่<br>นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์<br>Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer   |                            | 35 – 40                                                                    | น้ำสะอาด 5 %<br>โดยปริมาตร<br>Water 5%<br>by volume            | 15 นาที<br>15 Mins                                     | แห้งทาทับได้ไม่เกิน<br>2 ชั่วโมง<br>Limit 2 hours |
|                       | กรณีปูนเก่า<br>และ<br>ปูนเสื่อมสภาพมาก<br>Old wall |  นีลาร์องพื้นปูนเก่า<br>นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์<br>Nippon Paint Excel Primer                                             | ใส<br>Clear                | 30 – 35                                                                    | ใช้งานได้ทันที<br>No dilution                                  | 45 นาที<br>45 Mins                                     | มากกว่า 4 ชั่วโมง<br>More than<br>4 hours         |
| สีทับหน้า<br>Top coat | ภายนอก<br>Exterior                                 |  นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก<br>สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา<br>Nippon Paint Vinilex Acrylic<br>Exterior SemiGloss           | กึ่งเงา<br>SemiGloss       | 35 – 40                                                                    | น้ำสะอาด 5 - 10%<br>โดยปริมาตร<br>Water 5 - 10%<br>by volume   | 30 นาที<br>30 Mins                                     | มากกว่า 2 ชั่วโมง<br>More than<br>2 hours         |
|                       |                                                    |  นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก<br>สำหรับภายนอก ชนิดด้าน<br>Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt                     | ด้าน<br>Matt               |                                                                            |                                                                |                                                        |                                                   |
|                       | ภายใน<br>Interior                                  |  นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน<br>Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt                                  | ด้าน<br>Matt               | 35 – 40                                                                    | น้ำสะอาด 15 - 20%<br>โดยปริมาตร<br>Water 15 - 20%<br>by volume | 30 นาที<br>30 Mins                                     | มากกว่า 2 ชั่วโมง<br>More than<br>2 hours         |
|                       | ฝ้าเพดาน<br>Ceiling paint                          |  นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก<br>สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ)<br>Nippon Paint Vinilex Acrylic<br>Ceiling Paint (SuperMatt) | ด้านพิเศษ<br>Super<br>Matt | 35 – 40                                                                    | น้ำสะอาด 5 - 10%<br>โดยปริมาตร<br>Water 5 - 10%<br>by volume   | 15 นาที<br>15 Mins                                     | มากกว่า 2 ชั่วโมง<br>More than<br>2 hours         |

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน

### การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น  
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

### อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
  - ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
  - pH no more than 8

### กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

### พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโรวอช 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน  
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี  
Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เทียว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ จำนวน 1 เทียว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เทียว  
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



**NIPPON  
PAINT**

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative | Line: @nipponpaint | YouTube: Nippon Paint Decorative  
Website: www.nipponpaintdecor.com | Call: 0 2463 1899 (Careline)