



NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก
NIPPON PAINT

VINILEX

日本ペイント
ACRYLIC



 เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย **Acrylic Nano Technology** เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทาน



มอก. 2321-2549
สีอะครีลิกทนทาน



มอก. 272-2549
สีอะครีลิกทนทาน





สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้

คุณสมบัติเด่น



สะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน



กลบดัดสิ่งขรุขระ ฟิล์มสีเรียบเนียน
โมเลกุลเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เนื้อสีเข้มข้น ปกปิดพื้นผิวดี ทาชั้นง่าย



สีสวย ทนทานทุกสภาวะอากาศ
อนุเม็ดสีเชื่อมประสานโมเลกุลของอะคริลิกนาโน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามนาน



เช็ดล้างทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยพลังของการประสานของอะคริลิกนาโน ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของคราบฝุ่นและคราบสกปรกบนพื้นผิว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ดี ฟิล์มสีแข็งแรง

สีรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า ตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีมากถึง 90%
- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อคราบต่างและเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ด้าน



กึ่งเงา

ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน
NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กลิ้งง่าย ลดการสะท้อนได้ดี
- ช่วยปกปิดรอยต่อ รอยปูน และรอยลูกคลื่นของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทาสีคุณภาพพรีเมียมเพื่อคุณภาพงานสีที่ดี อย่างเช่นสีป้ออาชีพ



นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่** และแบคทีเรีย*** ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 **ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99%

***ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนสด Fresh wall	 สีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer	ขาว White	30 – 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	8 ชั่วโมง 8 hours
	กรณีปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer		35 – 40	น้ำสะอาด 5 % โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งทาทับได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง Limit 2 hours
	กรณีปูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพมาก Old wall	 นี๊ยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear	30 – 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	กึ่งเงา SemiGloss	35 – 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
		 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt				
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 – 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	ฝ้าเพดาน Ceiling paint	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 – 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน

การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
 - ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
 - pH no more than 8

กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโรวอช 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี
Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เทียว
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทานี๊ยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ จำนวน 1 เทียว
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เทียว
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



**NIPPON
PAINT**

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative | Line: @nipponpaint | YouTube: Nippon Paint Decorative
Website: www.nipponpaintdecor.com | Call: 0 2463 1899 (Careline)