

จบทุกปัญหบบนผนังอย่างมืออาชีพด้วย WALL PAINTING SOLUTIONS



ปัญหาสี	ปัญหาสีไม่กลบพื้นผิวบนผนังปูนใหม่		ปัญหาสีลอกหลุดและผนังเสื่อมสภาพเป็นผืนผง		ปัญหาสีบริเวณรอยแตกสายาง	ปัญหาสีซีดจางจากแดดและคราบเกลือ		ปัญหาสีป้องกันและเพิ่มความชื้นบนผนังปูน
ผลิตภัณฑ์	5100 WALL SEALER	5200 WALL SEALER	AQUA SEALER	EXCEL PRIMER	FLEXISEAL	QUICK COAT	QUICK SEALER	ULTRA BLOCK SEALER
สูตรสี	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ
พื้นที่ใช้งาน	ภายนอก-ภายใน	ภายใน	ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน
คุณสมบัติ								
กลบพื้นผิวขรุขระ	●	●	○	○	●	●	●	●
ทนต่อความชื้นป้องกันสีฟุ้ง						●	●	●
ทนต่อแดดและคราบเกลือ	●	○	○	○	○	●	●	●
ป้องกันเชื้อราและกลิ่น	●	○	○	○	○	●	●	●
การยึดเกาะสูง	●	●	●	●	●	●	●	●
ปกป้องรอยแตกสายาง	○	○			●			
คุณสมบัติเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม								
ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว	●	●	●	●	●	●	●	●
กลิ่นอ่อน	●	●	●	●	●	●	●	●
สารระเหยต่ำ (Low VOCs)	●	●	●	●	●	●	●	●
ชนิดพื้นผิวที่เหมาะสม								
ผนังปูนฉาบ						●	●	●
ผนังปูนใหม่	●	●	●	●	●	●	●	●
ผนังปูนเก่า	○	○	●	●	○	○	●	●
ผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพรุนแรง			●	●			●	●
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์								
สีทนทานเมื่อสี	สีขาว	สีขาว	สีขาว	น้ำยาใส	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ตัวทำละลาย	น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5%	น้ำสะอาด 5%	น้ำยาใส	น้ำสะอาด 5%	น้ำสะอาด 5%	น้ำสะอาด 5%	น้ำสะอาด 5%
ระยะเวลาการแห้งตัว								
- แห้งผิว	30 นาที	30 นาที	30 นาที	45 นาที	30 นาที	30 นาที	20-30 นาที	30-45 นาที
- แห้งทนทาน	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	มากกว่า 4 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง
จำนวนการทา (ทึบ)	1	1	1	1	1	1	1	1
ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./กิโลกรัม)	35-40	35-40	35-45	30-37	6-8 ตร.ม./กิโลกรัม	35-40	35-40	30-35
ขนาดบรรจุ	1 และ 5 กิโลกรัม	1 และ 5 กิโลกรัม	1 และ 5 กิโลกรัม	1 และ 5 กิโลกรัม	4 และ 20 กิโลกรัม	1 และ 5 กิโลกรัม	1.25 และ 5 กิโลกรัม	1 และ 5 กิโลกรัม

* ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าสี ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าอื่นๆ เป็นต้น

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- ถูออกด้วยกระดาษทราย (ไม่ละเอียดเกินไป)
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง

พื้นผิวใหม่

- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง
- ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง

บริษัท นีปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

www.nipponpaintdecor.com

0 2463 1899 (Carrel)

ปัญหาบนผนังปูนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

ปัญหาสีไม่กลบพื้นผิวบนผนังปูนใหม่

สาเหตุ

- ใช้สีรองพื้นที่ไม่มีการกลบผิวไม่ดีจึงทำให้สีกับหน้าทาสียากและต้องเพิ่มจำนวนการทาสีกับหน้าเพื่อให้อายุการใช้งานนานขึ้น

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังปูนใหม่ทั่วไป เช่น ผนังภายในบ้าน ผนังภายนอกบ้าน

วิธีการแก้ปัญหา

- ทิ้งผนังปูนใหม่ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน
- เลือกใช้สีรองพื้นที่มีเนื้อสีขาว เพื่อเพิ่มการกลบผิวบนพื้นผิวปูนให้ดีขึ้น และช่วยประหยัดสีกับหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

5100 WALL SEALER (5100 วอลล์ ซีลเลอร์)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ช่วยป้องกันไม่ให้สีกับหน้าซีดจาง ทนทานต่อแดดและกลิ่น
- ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ทนทานต่อสารจากอากาศได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีขาว ชัดเจน ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ป้องกันเชื้อราและตะกั่ว
- ปลอดภัยจากสารตะกั่วและปรอท

5200 WALL SEALER (5200 วอลล์ ซีลเลอร์)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายใน

- กลบพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดสีกับหน้า
- ช่วยป้องกันไม่ให้สีกับหน้าซีดจาง ทนทานต่อแดดและกลิ่น
- ปลอดภัยจากสารตะกั่วและปรอท

ปัญหาสีลอกหลุดและผนังเสื่อมสภาพเป็นผืนผง

สาเหตุ

- พื้นผิวมีฝุ่นมาก เช่น สลักไม้ ไม้เนื้อแข็ง หรือ ผนังปูนเป็นผืนผง
- พื้นผิวปูนยังไม่แห้งสนิท มีคราบและสิ่งสกปรก ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพเป็นผืนผง

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังบ้านเก่าที่เสื่อมสภาพ ผนังที่ใช้สีไม่ดี คุณภาพ ผนังที่ใช้สีกับไม้ หรือปูนฉาบบางๆ ฯลฯ

วิธีการแก้ปัญหา

- แนะนำให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT EXCEL PRIMER (นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมเมอร์)
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- เนื้อสีเนียนละเอียด ทนทานและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะกั่ว
- ทนทานต่อสารจากอากาศและกลิ่น

NIPPON PAINT AQUA SEALER (นิปปอนเพนต์ อควา ซีลเลอร์)
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- มีการเคลือบผิวพื้นผิวเป็นรูปฟิล์มได้ดี
- มีแรงยึดเกาะสูง ช่วยให้ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- กลิ่นอ่อน มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs) เป็นมิตรต่อทุกคนในบ้านและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสีบริเวณรอยแตกสายาง

สาเหตุ

ผนังเกิดรอยแตกสายางจากปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างบ้านมีการทรุดตัว งานฉาบปูนที่ไม่ดีคุณภาพ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิของภายนอกและภายในบ้าน ฯลฯ น้ำและความชื้นซึมผ่านรอยแตกสายาง จึงทำให้เกิดปัญหาสีบริเวณดังกล่าว เช่น ปัญหาสีซีดจาง

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังปูนฉาบไม่ได้อายุมาก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นที่ย่อยตัวของผนัง มุมจากประตูและหน้าต่าง พื้นที่ยื่นออกมา

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดรอยแตกสายางที่เกิดการเสื่อมสภาพ โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงพลาสติก
- ในกรณีที่พบปัญหาการรื้อชั้น แนะนำให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT FLEXISEAL (นิปปอนเพนต์ เฟลิกซ์ซีล)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- สีรองพื้นยืดหยุ่นสูงกว่า 700%
- ช่วยปกป้องรอยแตกสายางบนผนังได้ดีเยี่ยม
- ลดปัญหาสีลอกหลุด สืบมาจากความชื้น
- ป้องกันคราบเชื้อรา และตะกั่ว

ปัญหาสีซีดจางจากแดดและคราบเกลือ

สาเหตุ

- พื้นผิวปูนยังแห้งไม่สนิท มีคราบและสิ่งสกปรก ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ ซีดจาง และเกิดการรื้อชั้น

พื้นที่ที่พบบ่อย

ข้างรั้ว ปูนฉาบ รอยแตกของผนังปูนที่มีการบ่มปูนไม่สมบูรณ์ ผนังที่โดนแดดหรือความชื้น บริเวณซอกหน้าต่าง

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดรอยแตกสายางที่เกิดการเสื่อมสภาพ โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงพลาสติก
- ในกรณีที่พบปัญหาการรื้อชั้น แนะนำให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT QUICK SEALER (นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ลดความชื้นในปูนได้ดียิ่งขึ้น ทนทานสูงถึง 40%
- ทนทานต่อแดดและคราบเกลือ
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะกั่ว

NIPPON PAINT QUICK COAT (นิปปอนเพนต์ ควิก โคท)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ทนทานต่อความชื้นในปูนได้ดียิ่งขึ้น
- ลดปัญหาจากคราบเชื้อรา เช่น สีฟุ้ง สีลอกหลุด ทรายตก ฯลฯ
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs)

ปัญหาสีป้องกันและเพิ่มความชื้นบนผนังปูน

สาเหตุ

- พื้นผิวมีความชื้นสูง ต้นไม้ใกล้ผนังปูน และสิ่งสกปรกบนผนัง โดยเฉพาะพื้นผิวที่มักมีความชื้นสูงตลอดเวลา เช่น ตามบริเวณชายคาของอาคาร ฯลฯ
- การสีรองพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพื้นผิวของผนังปูน
- ฟิล์มสีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

พื้นที่ที่พบบ่อย

พื้นที่บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ผนังชายคาที่ติดกับพื้น, ผนังที่ติดกับห้องน้ำ, ผนังที่มีปัญหาการรั่วซึม หรือใกล้ท่อระบายน้ำ

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดรอยแตกสายางที่เกิดการเสื่อมสภาพ โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงพลาสติก
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT ULTRA BLOCK SEALER (นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์)
สีรองพื้นเพิ่มความชื้นสูง ทนทานสูงได้สูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ทนทานต่อความชื้นสูงของผนังปูนได้ดียิ่งขึ้น
- ทนทานต่อคราบเชื้อรา ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะกั่ว
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะกั่ว
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะกั่ว

