

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป เป็นเทปกาวอเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ กันรั่วซึม ที่ไม่มีส่วนผสมของบิซูเมน หรือ ยางมะตอย ทำให้เนื้อเทปไม่ดำ ไม่เยิ้มตัวเมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน เคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมอย่างดี เพิ่มความทนทาน และสามารถทาสีทับได้

- ทำจากบิวทิล 100% ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำรั่วซึม
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนความร้อนและรังสียูวี
- ไม่เยิ้มตัว เมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน
- ยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวก่อสร้างเกือบทุกชนิด
- เคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมอย่างดี
- ใช้งานง่ายและสามารถทาสีทับได้
- อายุการเก็บรักษายาวนาน 5 ปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะ	เทปกาวสีเทา เคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียม
คุณภาพสินค้า	เกรดอัลตราพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับปิดรอยต่อหลังคากระเบื้อง หลังคาเมทัลชีท นี้อตยัดหลังคา รอยต่อเติมหลังคา รอยต่อครอบหลังคา (สันตะเข้) รางน้ำฝน รอยต่อกันสาด รอยต่อปีกนก
ขนาด	5 ซม. x 3 ม. (24 ม้วน/กล่อง) 10 ซม. x 3 ม. (12 ม้วน/กล่อง) 30 ซม. x 3 ม. (4 ม้วน/กล่อง)

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	เนื้อกาวของยางบิวทิลสีเทา เคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียม
ความหนา	1 มม.
ปริมาณการใช้งาน	ขึ้นกับบริเวณที่ต้องการใช้งานเทปกาว
อุณหภูมิขณะทำงาน	-30°C ถึง 60°C
อุณหภูมิการใช้งาน	-30°C ถึง 140°C

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ

วิธีการใช้งาน

- ตัด นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป ตามความยาวที่ต้องการใช้งาน ลอกแผ่นพลาสติกที่เคลือบเทปกาวออก
 - กด นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป ให้แนบสนิทกับพื้นผิว โดยไม่ให้มีฟองอากาศ
 - กรณีที่มีรอยต่อแผ่น ต้องมีระยะซ้อนทับกันอย่างน้อย 5 ซม.
- หมายเหตุ : นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป ไม่เหมาะกับรอยต่อ หรือพื้นที่ที่รับแรงดันน้ำ

การเก็บรักษา**สภาวะการเก็บรักษา**

จัดเก็บสินค้าในที่แห้งและเย็น โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ มีอากาศถ่ายเทดี ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม

อายุผลิตภัณฑ์

5 ปี ที่อุณหภูมิ 10-35 °C

**ข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์**

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ