

ปกป้องพื้นผิวให้คงงามข้ามกาลเวลาด้วย ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกันซึม

หนึ่งในกลุ่มเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง
สำหรับงานเคลือบผิว จากนิปปอนเพนต์

WATERPROOF SURFACE COATING PRODUCT

Protect surfaces beautifully over time with Nippon Paint's premium chemical products.



นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W245

NIPPON PAINT WATER REPELLENT W245

น้ำยากันซึมชนิดโซลีน โซลิวชันสูตรน้ำมัน เนื้อสีใส ปกป้องพื้นผิวจากความชื้นให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของ
สีเดิมไว้อย่างดี ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร

Clear Oil-Based Water Repellent Provides long-lasting moisture protection, keeps surfaces naturally beautiful
for both exterior and interior use.



คงสีเดิมตามธรรมชาติ
Preserves the natural surface color



ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
Resists mold and algae



ฟิล์มสีหายใจได้
Breathable coating



- ช่วยเคลือบ ปกป้องพื้นผิวให้ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
Shields surfaces against all weather conditions
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ภายในพื้นผิว
Prevents water penetration into the substrate
- ฟิล์มสีหายใจได้ ให้ความชื้นระเหยออกได้หมดจด
Breathable film allows moisture to escape
- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและหินธรรมชาติ
Suitable for various materials and natural stone
- ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติของพื้นผิว
Enhances natural surface appearance
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Resists mold and algae growth

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกันซึม

กลุ่มเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำหรับงานเคลือบผิว กันซึม จากนิปปอนเพนต์ ที่ออกแบบมา
เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับปกป้องพื้นผิวให้สวยงาม ยาวนาน ทำกายกาลเวลา

A high-quality chemical product line from Nippon Paint, specially designed for versatile applications to
protect surfaces, keeping them beautiful and durable over time.

ผลิตภัณฑ์ Product	นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส NIPPON PAINT A100 Plus	นิปปอนเพนต์ เอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม NIPPON PAINT A200 Floor Clear Coat	นิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช NIPPON PAINT SLATE FINISH	นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W245 NIPPON PAINT WATER REPELLENT W245
ฟิล์มสี Film	เงาใส Clear Glossy	เงาใส Clear Glossy	เงาใส Clear Glossy	ใสธรรมชาติ Natural Clear
ระดับความเงา Gloss level	เงา Glossy	เงา Glossy	เงา Glossy	ใส ไม่เงา Clear Matte
ตัวทำละลาย Solvent	ไอ-ปอง เอ็กซ์ทีนเนอร์ (ไอ-ทินเนอร์ # 04) HI-PON HT THINNER (HI-THINNER #04)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที/ น้ำสะอาด No dilution required / Clean Water	ไอ-ปอง เอ็กซ์ทีนเนอร์ (ไอ-ทินเนอร์ # 04) HI-PON HT THINNER (HI-THINNER #04)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที No dilution required
ทนต่อการเหยียบย่ำ Walkability	★★	★★★★★	★★★★	★★
เหมาะกับ Suitable surfaces	งานผนัง, งานโชว์ผิวความเงา Wall applications, Surface finishing with high gloss	งานพื้นเดินเหยียบย่ำ Walkable floors	งานที่ต้องการความเงาจากสูง พื้นที่ที่มีภาวะอากาศรุนแรง Ideal for high-gloss projects, Suitable for harsh weather areas	งานที่ต้องการ โชว์พื้นผิวเดิมของวัสดุ Showcases natural texture



NIPPON PAINT A100 PLUS



หินธรรมชาติ
Natural Stone



หินทรายล้าง
Washed Sandstone
Coating



หินกาบ
Slate Stone



น้ำตก
Waterfalls

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา กันซึม สีใส สูตรน้ำมัน สูตรป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ทนต่อแสงยูวี

Clear Glossy Waterproof Coating – Oil-Based Formula
(Offers resistance to mold, algae, and UV exposure)

ทนฝน ทนความชื้น ป้องกันคราบเกลือ
Moisture and rain-resistant; prevents salt stains

ใช้งานได้กับหลากหลายพื้นผิว รวมทั้งหินธรรมชาติ
Suitable for various surfaces, including natural stone

ทนต่อแสงยูวี ให้ความเงางาม ไม่เหลืองตัว
UV-resistant with long-lasting, non-yellowing gloss finish

นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส

NIPPON PAINT A100 PLUS

นิปปอนเพนต์ เอ 100 พลัส สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น พAVING คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ และไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

Nippon Paint A100 Plus can be used to coat a wide variety of surfaces, such as sandstone, marble, exposed aggregate, washed sand surfaces, natural stone, terracotta tiles, ceramic pottery, sculptures, concrete walls, flat tiles, wood, and wood substitutes (fiber cement).

นิปปอนเพนต์ เอ 200

น้ำยาเคลือบเงาใส กันซึม สูตรน้ำ

NIPPON PAINT A200

Clear Water-Based Gloss & Waterproof Coating

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ สำหรับทาพื้นชนิดทนทานต่อการเหยียบย่ำ
ผลิตจากพอลิเมอร์คุณภาพสูง สามารถแทรกซึมเพื่อยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

Durable for floor traffic. Made from high-quality polymer
for excellent adhesion. Low odor.



เนื้อฟิล์มเงางาม
Glossy finish

ทนทานต่อสภาวะอากาศและแสง UV
Weather and UV resistant

ไม่เหลืองตัวเมื่อเจอแสงแดด
Non-yellowing under sunlight

ป้องกันคราบสกปรก และคราบเกลือ
Protects against dirt and salt stains

ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
Suitable for both interior and exterior use

สามารถเหยียบย่ำได้
Walkable surface after drying

พื้นที่การใช้งาน / Recommended Surfaces



หินล้าง / ทรายล้าง
Exposed aggregate /
washed sand surfaces



กระเบื้องดินเผา
Terracotta tiles



หินธรรมชาติ
Natural stone



พื้นซีเมนต์
Cement floors



บล็อกปูพื้น
Interlocking pavers



คอนกรีตเสก
Stamped concrete

ปริมาณการใช้งาน / Coverage

โดยเฉลี่ย 8-10 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว
โดยปริมาณการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวะการทำงานที่พื้นผิวจริง

Approximately 8-10 m² per liter per coat.
Actual coverage may vary depending on
surface conditions and application methods.

*ไม่แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของ วัสดุเคลือบผิว
*Note: Not recommended for high-traffic areas or areas exposed to chemicals, such as driveways. These conditions may affect the durability of the coating.

นิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช

NIPPON PAINT
SLATE FINISH



ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกันซึม ชนิดใส สูตรเงาพิเศษ สำหรับใช้ทาเคลือบผิวต่างๆ เช่น หินขัด หินชนวน หินแกรนิต หินกาบ อิฐ คอนกรีต พื้นไม้เทียม กรวดล้าง ทรายล้าง กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหลังคา ฯลฯ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากแสงแดด ความชื้น สภาวะอากาศ ป้องกันการเกิดคราบเกลือ และการเกาะตัวของฝุ่น ช่วยให้พื้นผิวเงางามสดใส สวยงามอย่างยาวนาน

Clear Waterproof Surface Coating Product - High Gloss Formula A clear, high-gloss waterproof coating designed for use on various surfaces such as terrazzo, sandstone, granite, marble, brick, concrete, composite wood, exposed aggregate, washed sand surfaces, terracotta tiles, roof tiles, and more. It protects surfaces from sunlight, moisture, and weather conditions. It also prevents salt stains and dust accumulation, while enhancing the surface with a long-lasting, glossy, and vibrant appearance.

เคลือบใส เงาพิเศษ
Clear coat with
high gloss finish

ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
Protects Against Mold
and Algae

ทนรังสียูวี
Good UV
resistance

ป้องกันคราบเกลือ
Prevents Efflorescence
Stains

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน / Product Details and Application Guidelines

- ทำความสะอาดพื้นผิว โดยพื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
Clean the surface thoroughly. Ensure the surface is free from dust, dirt, grease, and any other contaminants.
- บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิล็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน
For areas with mold or algae, clean thoroughly using a Nippon Paint Vinilex Bio wash. Allow the surface to dry completely for 1-2 days before application.
- ไม่ควรทาสีบนพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือในระหว่างที่ฝนตกเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะของพื้นผิว
Do not apply on wet surfaces or during rain, as moisture can affect the adhesion and performance of the coating.

ลักษณะฟิล์มสี Finish	ฟิล์มใสเงาสูง High gloss clear film	การเจือจาง Thinner	โอ-ปอง เอชทีทีเนอร์ Use with Hi-Pong HT Thinner
พื้นที่การทา Coverage	7-10 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว 7-10 m ² /liter/coat	การเจือจาง Dilution Ratio	ไม่เกิน 5-10% สำหรับทา/กลิ้ง, ไม่เกิน 10% สำหรับพ่น For brushing/rolling: not more than 5-10% For spraying: not more than 10%
จำนวนเที่ยว Recommended Coats	2-3 เที่ยว 2-3 coats	ข้อเสนอแนะ Recommendation	ทาเคลือบพื้นผิวอย่างน้อย 2-3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในการทำงานขณะนั้น) จึงทาชั้นต่อไปได้ Apply at least 2-3 coats. Allow each coat to dry for at least 3-4 hours before recoating (depending on ambient conditions at the time of application).
วิธีการเคลือบสี Application Methods	แปรง ลูกกลิ้ง และพ่นสี Brush, roller, or spray gun		

*ค่าเฉลี่ยต่างๆ แสดงเป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้
*Note: The above values are average estimates for reference only. Actual results may vary depending on surface conditions and environmental factors.