

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติดคุณภาพสูง Sealant Adhesive Filler



พื้นที่การใช้งาน



ผนังคอนกรีต
ผนัง Precast
กรอบประตู หน้าต่าง



อะลูมิเนียมคอมโพสิต
พื้นธรรมชาติ
แผ่นปิดทับ



กรอบหน้าต่าง
หลังคาและรางน้ำ
ผนัง Curtain wall



อ่างล้างหน้า
อ่างอาบน้ำ
ซิงค์ล้างจาน
ห้องเย็น



รอยต่อกระจก
กับกระจก
รอยต่อระหว่างกระจก
กับอะลูมิเนียม
รอยต่อโลหะ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

VT-624S
เกรดมาตรฐาน
VT-620S
เกรดเกรดพรีเมียม

VT-625S
เกรดอัลตราพรีเมียม

VT-211
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม

VT-212
ซิลิโคนยาแนว
พื้นที่ความชื้นสูง

VT-218
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม

อุปกรณ์ปืนยิงซิลแลนท์

ปืนยิงกาวซิลิโคน - CAULKING GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ตัวช่วยงานช่างที่จะให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์สำหรับแบบหล่อ
ประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์



ใช้ยิงซิลิโคน ยาแนว เพื่ออุดรอยร้าว รัดกุม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง

ปืนยิงซิลแลนท์ กระบอกอะลูมิเนียม SAUSAGE GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี ตัวช่วย
งานช่างที่จะให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์
ประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์



กระบอกใช้วัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี
ทนทาน แข็งแรง
ใช้งานง่าย รัดกุม
สามารถใช้กับซิลแลนท์ประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์

ทาสีทับได้	ยึดหยุ่นสูง ทนต่อรังสี UV	ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก	ไม่หดตัว	ไม่มีฟองอากาศ	Green sealant
 ทาสีทับได้ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ทนต่อรังสี UV ได้ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่หดตัว (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่มีฟองอากาศ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 Green sealant (PES Polymer)
 ทาสีทับได้ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่หดตัว (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่หดตัว (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่มีฟองอากาศ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 Hazardous materials (PES Polymer)
- ไม่พ่นพ่นสีทับ - สามารถทาสีทับได้ภายหลังการอุด	- ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก + 50% - ทนทานต่อรังสี UV ได้ - ทนต่อสภาพอากาศ ใช้งานได้ยาวนาน	- ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก - ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก - ลดโอกาสที่จะเกิดคราบสกปรก	- ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ	- ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ	- LEED v4.1 credit - Compliant with SQMD rule 116B - No hazardous materials such as isocyanate, solvent, heavy metals, etc.

นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป

เทปบิวทิล อเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ กันรั่วซึม

เทปกาวยอนกประสงค์ชนิดยางบิวทิล ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย ทำให้เนื้อเทปไม่ดำ ไม่เยิ้ม เมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน เคลือบผิวอะลูมิเนียมอย่างดี เพิ่มความทนทาน สามารถทาสีทับได้ ใช้สำหรับปิดรอยต่อ ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำรั่วซึม



กันรั่วซึม 100%



เคลือบผิว อะลูมิเนียมอย่างดี



ยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน



เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย



ทาสีทับได้

ทนทาน
มากกว่า
10+



ไม่จำเป็นต้อง
ทาสีก่อน



ทนทาน UV
และสภาวะอากาศ



ไม่มีส่วนผสม
ของยางมะตอย
ทนร้อน ทนยูวี
ไม่เยิ้มตัว

5CM
x
3M

10CM
x
3M

30CM
x
3M

ขนาด
ผลิตภัณฑ์

อายุจัดเก็บ
5 ปี

พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

น้ำรั่วซึมตามท่อน้ำ

ท่อน้ำทิ้ง สายยาง

Butyl Tape

ขนาด 5 ซม. x 3 ม.



ตามรูฉีดยึดหลังคา

น้ำรั่วซึมตามรอยต่อเติม

Butyl Tape

ขนาด 10 ซม. x 3 ม.



น้ำรั่วซึมใต้หลังคา

น้ำรั่วซึมตามรอยต่อ
ครอบหลังคา (สันตะขา)

Butyl Tape

ขนาด 30 ซม. x 3 ม.



VT-211

Weatherproofing Sealant

ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม
ทนต่อสภาวะอากาศ ประสิทธิภาพ 100%



ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศรุนแรง พื้นที่ที่มีการขยับของพื้นผิว หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความต่างอุณหภูมิสูง รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มด้าน
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาวด้าน ดำด้าน เทา
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)
800 กรัม/หลอด (20 หลอด / ลัง)



VT-212

Sanitary Sealant

ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่
ที่มีความชื้นสูง



ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม ประสิทธิภาพ 100% ให้แรงยึดเกาะสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี การสัมผัสเกลือ ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บริเวณที่ใช้งาน มลภาวะทางอากาศ เหมาะสำหรับ กระฉก อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดหยุ่นดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีการประกอบอาหารได้

สี : โปรงแสง ขาว
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



VT-218T / VT-218C

Glass & Metal Sealant

ซิลิโคนเกรดอัลตราพรีเมียม
ชนิดไร้กรด



ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งานยาวนาน และยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่ซักล้าง

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : โปรงแสง ขาว เทา
270 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



VT-624S

เกรดมาตรฐาน



MS Construction Sealant

โพลิฟายด์ซิลิโคนซิลิโคน เกรดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีได้ เหมาะสำหรับใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิว คอนกรีต ผนังพรีคาสต์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลิโคน
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)



VT-620S

เกรดพรีเมียม



LM MS Sealant

โพลิฟายด์ซิลิโคนซิลิโคน เกรดพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีได้โดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี ผ่านการทดสอบมาตรฐาน LEED V4.1 เหมาะสำหรับใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิวคอนกรีต ผนังพรีคาสต์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลิโคน
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)



VT-625S

เกรดอัลตราพรีเมียม



Ultimate Construction Sealant

โพลิฟายด์ซิลิโคนซิลิโคน เกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว ทนรังสี UV สามารถทาสีได้ เหมาะสำหรับใช้อุดร่องยาแนวในบริเวณที่ต้องการความคงทนสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนังพรีคาสต์ พื้นผิวคอนกรีต กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถทาสีทับได้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1

คุณสมบัติ

- ทนต่อสภาวะอากาศ ทนรังสี UV มากกว่า 10 ปี
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

