



นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก
NIPPON PAINT

VINILEX 日本ペイント
ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย Acrylic Nano Technology เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology สิ่งลึกลับเฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแสงและเกลือ กลบพื้นผิวได้ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้



ละอองความชื้น เมื่อปะทะสีผิวผนังจนสามารถกลบร่องรอยสีลงอยู่ที่ได้สูงถึง 90% ป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าสู่ผนัง ทำให้สามารถซ่อมแซมผนังที่ชำรุดได้ง่าย



คุณสมบัติสี ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่หลุดลอกง่ายแม้โดนน้ำหรือโดนแดด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามทน



สีฉ่ำ ครอบคลุมทุกลักษณะการตกแต่ง อนุภาคน้ำสีที่ละเอียดและเนียนนุ่ม ช่วยให้เพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามทน



เมื่อสีแห้งแล้ว ฟิล์มสีเรียบเนียน ด้วยฟิล์มสีที่เรียบเนียนและทนทาน ทำให้สามารถซ่อมแซมผนังที่ชำรุดได้ง่าย

คุณสมบัติเด่น

สีรองพื้นปูนเก่า

สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีรองพื้นปูนใหม่

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก 100-90 วอลล์ ซีลเลอร์ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ ช่วยประหยัลดต้นทุน ครอบคลุมงานได้ทั้งหมด
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปกป้องผิวผนังปูนในกรณีเกิดปัญหาการปรอทและตะกั่ว

น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ คอนแทค ไพรเมอร์ NIPPON PAINT VINILEX CONTACT PRIMER

- แกรงใยแก้วเสริมพื้นผิวได้
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- เหมาะสำหรับการซ่อมแซมผนังปูนในกรณีเกิดปัญหาการปรอทและตะกั่ว

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดท่งเงา/ด้าน นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลบพื้นผิวได้ ช่วยประหยัลดต้นทุน ครอบคลุมงานได้ทั้งหมด
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปกป้องผิวผนังปูนในกรณีเกิดปัญหาการปรอทและตะกั่ว

สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบพื้นผิวได้ ช่วยประหยัลดต้นทุน ครอบคลุมงานได้ทั้งหมด
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปกป้องผิวผนังปูนในกรณีเกิดปัญหาการปรอทและตะกั่ว

สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กลบพื้นผิวได้
- ช่วยลดการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปกป้องผิวผนังปูนในกรณีเกิดปัญหาการปรอทและตะกั่ว

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์การสีเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่** และแบคทีเรีย*** ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนา (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมียีนส์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 **ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99% ***ผ่านการทดสอบจากสถาบันมาตรฐานชั้นนำของโลก ไทยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก

ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	การแห้งตัว Surface dry	การแห้งตัว Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนสด Fresh wall	สีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ อุลตรา บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer	ขาว White	30 - 35	ไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	8 ชั่วโมง 8 hours	
	กรณีนูนใหม่ New wall	สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer		35 - 40	น้ำสะอาด 5 % โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งทันที Limit 2 hours	
สีทับหน้า Top coat	กรณีนูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพ Old wall	น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ คอนแทค ไพรเมอร์ Nippon Paint Vinilex Contact Primer	ใส Clear	28 - 32	ไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours	
	ภายนอก Exterior	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดท่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	ท่งเงา SemiGloss	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours	
		นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt					
	ภายใน Interior	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours	
	ฝ้าเพดาน Ceiling paint	นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours	

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรผสมสีก่อนใช้ทุกครั้ง

การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นปูนดิบ คอนกรีต ฐานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8
- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
- pH no more than 8

กรณีนูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

พื้นปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรรีใช้แปรงลวด)
- Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ ไบโอสวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
- Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ช้อนแถมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ วอลล์ พัตตี
- Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก 100-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิลเอ็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Thailand Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)

